



**CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ BAZAN**  
BAZAN EQUIPMENTS AND CHEMICAL CO.,LTD  
bazanchem.com

91 PHẠM CÔNG TRÚ, PHƯỜNG THANH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP HCM  
Mr. Hien: 0983 312 329 - Mr. The: 0989 973 878  
hienbmt@yahoo.com - chauminhthe06@gmail.com

## THÔNG TIN KỸ THUẬT (TECHNICAL DATA SHEET)

### CHAI XỊT BÔI TRƠN ĐA DỤNG BZ41-WD (MULTIPURPOSE LUBRICANT SPRAY)

#### Mô tả (Description)

**BZ41-WD** xịt trực tiếp và được sử dụng như một loại dầu đa năng: **bôi trơn, bảo vệ bề mặt kim loại, nhựa**. Nó thích hợp tháo đai ốc buloong rỉ sét, loại bỏ và giảm thiểu tiếng rít, ồn do ma sát, bôi trơn khớp nối, bản lề và các loại xích. Đây là sản phẩm **5 trong 1**: Hoạt động như một chất tẩy rỉ, bôi trơn, xịt trực tiếp, làm sạch và chống ăn mòn đồng thời.

**BZ41-WD** is a direct jet-spray to be used as a universal oil to **lubricate and protect metal and plastic parts**. It is suitable to unfasten rusted nuts and bolts, **remove/avoid squeaking/creaking noises**, grease and lubricate runners, joints, hinges and chains. This is a typical **5-in-1** product, acting as a rust remover, lubricant, contact spray, cleaner and corrosion preventative at the same time.

#### Ứng Dụng (Applications)

BZ41-WD với nhiều lợi điểm được khuyến nghị ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: bảo trì vệ sinh dụng cụ, bảo vệ chống ăn mòn chống rỉ, giảm độ ồn tiếng rích, bôi trơn ổ trượt - ổ bi, kháng ẩm tốt cho các ứng dụng ngành điện, làm sạch các tiếp điểm và đa dạng ứng dụng khác .....

Performance WD offers many advantages and can be used as an all-service products in many fields of applications such as tool protection, corrosion protection, squeaking parts, lubricants for bearing - sliding , moisture resistant in places where electronic applications are used, contact cleaner and many more.....

#### Cách sử dụng (How to use)

Trước khi sử dụng, hãy **đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì** và thực hiện theo. Chai aerosol nên lưu nhiệt độ trong phòng. Nhiệt độ xử lý tốt nhất 5 đến 35°C. Trước khi sử dụng, lắc bình xịt. Trong ứng dụng tháo rỉ nối lỏng buloong cần thời gian thấm cho dầu.

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 5 to 35°C. Before use, shake the aerosol. unfasten rusted nuts and bolts applications need time for oil penetrating.

#### Hiệu quả sử dụng (Benefits)

Chất lượng thẩm thấu tốt - Good penetrating qualities

Bôi trơn tốt - Good lubricants

Kháng ẩm - Moisture repellent

Hiệu quả làm sạch tốt - Good cleansing effects

Đặc tính chống rỉ cao - High rust preventative properties

Không có silicone, sáp hay nước - Does not contain silicone, water or wax

Không chứa Graphite - Free of graphite

#### Đặc tính (Typical Properties)

Thể tích (volume)	500 ml
Thành phần (Basis)	Dầu khoáng và phụ gia (Mineral Oil and Additives)
H.lượng bay hơi (VOC)	Appro 70% w/w
Màu sắc (Colour)	Vàng nhạt (Light yellow)
Lượng xịt (Yield)	4-5 g/sec
Áp suất nén: (Vapour pressure at 20°C)	6.0 to 6.5 bar

