

THÔNG TIN KỸ THUẬT (TECHNICAL DATA SHEET)

CHAI XỊT THOÁT KHUÔN BZ 300H (RELEASE AGENT SPAY CAN BZ 300H)

Mô tả (Description)

Các chế phẩm BZ 300H là chai xịt thoát khuôn và bôi trơn được phối trộn từ các loại silicone polymer, phụ gia chất lượng cao phân tán trong dung môi khô nhanh. BZ 300H tạo thành lớp film bền, bám tốt và thoát khuôn tuyệt vời:

BZ 300MH series is mold release and lubricating agent. It is mixing from silicone polymers and additives high quality which is dispersed in a quick dry solvent carrier. BZ 300H created strong release film, high stick and excellent mold release..

Ứng Dụng (Applications)

- BZ300-H hàm lượng dầu cao thích với các sản phẩm nhựa tái sinh và bề mặt khuôn dễ dính.
- BZ300-H is high silicone oil, application: recycle plastic products, low quality plastic molds...

Cách sử dụng (How to use)

Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và thực hiện theo. Chai aerosol nên lưu nhiệt độ phòng. Nhiệt độ xử lý tốt nhất 5 - 35 ° C. Trước khi sử dụng, lắc bình xịt. Xịt từ khoảng cách 200 -300mm.

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 5 to 35°C. Before use, shake the aerosol. Spraying from 200-300 mm.

Hiệu quả sử dụng (Benefits)

- Thoát khuôn trong nhiều chu kỳ - Release in many cycle.
- Lượng nhiễm vào sản phẩm cực thấp - Low transfer to products.
- Không ăn mòn - Non corrosive.
- Lực xịt rất mạnh - Powerful jetspray.

Đặc tính (Typical Properties)

Thể tích (volume)	450 ml
Đặc tính (property)	Aliphatic Hydrocarbons, silicone base and additives...
H.Lượng bay hơi (VOC-content)	Appro 90-95 % w/w
Màu sắc (Colour)	Trong suốt -Transparent
Tỉ trọng (density at 20°C)	0.84 g/ml
Lực xịt (Yield)	3.0 g/sec
Áp lực (pressure at 20°C)	5 to 6 bar

